


COIFA

MILANO ILHA

CFI-MLN-60-XX-1LUC /
60-XX-2LUB / 90-XX-1LUC /
90-XX-2LUB / 120-XX-2LUB*




COMERCIAL



Coifa Milano: design tradicional aliado a eficiência e tecnologia. Com acabamento sofisticado em aço inoxidável.



Disponível na instalação de ilha 60 cm, 90 cm e 120 cm.



Funciona como depuração devolvendo ao ambiente o ar purificado e higienizado. Ou como exaustão, retirando o ar sujo e contaminado do ambiente.



Vazão de 1.200 m³/h.




Função Timer: a coifa continua funcionando mesmo após o desligamento, durante um pequeno período de tempo.



Iluminação tecnológica e econômica em LED.



4 opções de velocidades, adaptando-se a diversas necessidades de uso.



Comando Touch: com apenas um toque, é selecionada a velocidade ou função desejada, facilitando a sua operação.



Alerta para a troca dos filtros: toda vez que o filtro de carvão estiver com necessidade de troca, a coifa indicará automaticamente.

**Limpeza e Manutenção dos Filtros**

| TIPO DE FILTRO | INDICAÇÃO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO | VIDA ÚTIL |
|---------------------------|--|------------------|
| Aço Inoxidável e Alumínio | Lavar a cada semana. Verificar manual para quais métodos podem ser utilizados: manual, molho com detergente ou lava-louças com limite de temperatura de 60° C. | 40 horas de uso |
| Carvão | Verificar a cada 90 dias. Caso ao balançar, não fazer barulho de chocalho, o filtro deve ser trocado pois os grãos de carvão já estão saturados. | 120 horas de uso |

A limpeza dos filtros é essencial para o bom rendimento de sua coifa. Os filtros saturados podem comprometer a eficiência de seu produto, além de causar gotejamento de gordura. A vida útil, a necessidade de limpeza e manutenção dos filtros dependem dos alimentos e da frequência com que a coifa é utilizada.

Limpeza Externa

| ACABAMENTO | INDICAÇÃO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO |
|----------------|--|
| Aço Inoxidável | Removedor ou detergente neutro para retirar gordura; Silicone em Aerosol para dar brilho e proteção; Lubrificante em Aerosol para limpeza pesada e proteção do alumínio. |
| Outros | Detergente neutro para retirar a gordura; Cera automotiva para dar brilho e proteção ao acabamento. |

Atenção, não devem ser utilizados produtos abrasivos, como esponjas de aço, sapóleos e esponjas abrasivas, pois podem danificar o produto e seu acabamento. Ao limpar ou polir, sempre execute movimentos no sentido do escovamento do aço inoxidável, de maneira suave. Sempre que umedecer a coifa, secar imediatamente após a limpeza, para evitar danos a superfície do produto.

Melhor Eficiência e Sucção

Antes de iniciar a cocção, ligar a coifa na velocidade máxima, 3 a 5 minutos antes, aumentando a eficiência do equipamento, criando um campo de sucção. Além disso após o uso, manter a coifa ligada de 3 a 5 minutos, minimizando ainda maus odores e gordura no ambiente.



INFORMAÇÕES TÉCNICAS

| INFORMAÇÕES TÉCNICAS | |
|---|------------------------------|
| Tipo de Aspiração | Central |
| Instalação | Ilha |
| Acabamento | Aço Inoxidável |
| Função | Depuração ou Exaustão |
| Comando | Touch |
| Iluminação | 4 lâmpadas LED 1 W |
| Filtro de Alumínio 60 cm | 2 |
| Filtro de Alumínio 80 cm e 90 cm | 3 |
| Filtro de Alumínio 120 cm | 4 |
| Filtro de Carvão | 2 redondos |
| Velocidade | 4 |
| Vazão | 1.200m ³ /h |
| Potência (127 / 220 V) | 356 / 256 W |
| Dimensão do Produto 60 cm (L x A x P) | 600 x 690 - 1.060 x 600 mm |
| Dimensão do Produto 90 cm (L x A x P) | 900 x 690 - 1.060 x 600 mm |
| Dimensão do Produto 120 cm (L x A x P) | 1.200 x 690 - 1.060 x 600 mm |
| Dimensão da embalagem 60 cm (L x A x P) | 690 x 445 x 665 mm |
| Dimensão da embalagem 90 cm (L x A x P) | 990 x 445 x 665 mm |
| Dimensão da embalagem 120 cm (L x A x P) | 1.290 x 445 x 665 mm |
| Peso com Embalagem 60 cm | 22 kg |
| Peso com Embalagem 90 cm | 26 kg |
| Peso com Embalagem 120 cm | 29 kg |
| Peso sem Embalagem 60 cm | 20 kg |
| Peso sem Embalagem 90 cm | 22 kg |
| Peso sem Embalagem 120 cm | 24 kg |
| Corrente (127 / 220 V) | 3,24 / 1,16 A |
| Tensão | 127 / 220 V |
| Garantia | 2 anos* |

*Você pode estender sua garantia de 1 para 2 anos, basta se cadastrar no Programa de Relacionamento Inspire-se, no site www.elettromec.com.br



SEGURANÇA/INSTALAÇÃO

Não há cobertura de garantia para defeitos decorrentes de erros em instalações efetuadas por profissionais não credenciados pela Elettromec. Confira os postos de serviços autorizados Elettromec na área "Assistência Técnica" no site www.elettromec.com.br