


COOKTOP

# VITROCERÂMICO 90 CM


CKV-5Q-90-CV-2ZEB




COMERCIAL




Pertence à família Vitrocerâmico, que conta com cooktops de 60 e 90 cm.




Acabamento da mesa em vitrocerâmico, proporcionando melhor durabilidade e resistência contra choque térmico.



Largura de 90 cm.




Possui 5 zonas de cocção, ideal para diversos tamanhos de painéis:  
2 x 140 mm  
1 x 180 mm  
1 x 175 / 210 mm  
1 x 170 / 265 mm.




Indicadores do diâmetro mínimo das painéis, na mesa do cooktop, facilitando o uso e adequações do mesmo.




Função Timer: emite um alerta sonoro ou desliga a zona de aquecimento após o término do tempo pré-estabelecido.



Tipo de cocção: elétrico.




Iluminação indicadora de calor residual: maior segurança.



Trava de Segurança: proporcionando a você e a família maior tranquilidade e segurança.




Comando frontal com touch e indicadores de potência e tempo programado.



Função Heat Up: eleva a potência do queimador ao nível máximo durante um período definido.



### Mapa das Zonas de Cocção



- 1 Frontal esquerdo Ø 175 / 210 mm
- 2 Posterior esquerdo Ø 140 mm
- 3 Central Ø 170 / 265 mm
- 4 Frontal direito Ø 140 mm
- 5 Posterior direito Ø 180 mm

### Função de Aquecimento

A função Heat up eleva a zona de cocção à potência máxima por um tempo definido. A função de aquecimento pode ser cancelada automaticamente, quando o tempo expira ou quando se diminui a potência da zona relacionada no modo de seleção. Se o nível de potência for 0 ou 9, a função de aquecimento é cancelada.

### Desligamento Automático de Segurança

Se o nível de potência não for alterado durante um período, a zona de cocção correspondente será desligada automaticamente. O tempo máximo que uma zona de cocção pode permanecer ligado depende do nível de potência selecionado.

### Adequando a Potência das Zonas de Cocção

A tabela a seguir indica as potências que podem ser estabelecidas e o tipo de utilização. Os valores podem mudar de acordo com a quantidade de alimentos e a preferência do usuário, servindo apenas como referência, sobre a potência e as zonas de aquecimento.

Controle de Potência	Orientações de Adequação	Exemplos de Utilização
1	Indicado para reduções, líquidos em geral, pois possui uma temperatura menor que as demais, que evita a evaporação excessiva da água e a perda de propriedades e nutrientes dos alimentos.	Confit, com cozimento lento; Risotos; Molhos; Utilização do banho-maria; Doces e sobremesas.
1 - 3	Indicado para aquecer pequenas quantidades de líquidos e manter pratos aquecidos.	Confit, com cozimento lento; Risotos; Molhos.
5 - 9	Indicados para o cozimento de alimentos sólidos, pois mantêm a temperatura necessária para atingir 70 °C no centro do alimento, sem queimar a parte externa	Cozimento de carnes; Cozimento de massas; Frituras em geral, pois mantêm a temperatura atingida.
9 - P	Indicados para o pré-preparo do alimento, pois possui uma potência maior, aumentando assim a velocidade da preparação dos pratos sem perder tempo e as propriedades do alimento, se mantido por pouco tempo nesses queimadores, e também para selar carne.	Esquentar o óleo até atingir a temperatura ideal de 180 °C; Selar carne, criando uma crosta, evitando perdas de suco, independentemente do tamanho ou espessura; Pré-preparo de pratos, como refogar vegetais, fritar alho, entre outros.



## INFORMAÇÕES TÉCNICAS

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	
Tipo de Aquecimento	Elétrico
Largura	90 cm
Total de Zonas de Cocção	5
Zona de cocção frontal esquerdo	Ø 175 / 210 mm - 1.400 W / 1.900 W
Zona de cocção posterior esquerdo	Ø 140 mm - 1.000 W
Zona de cocção central	Ø 170 / 265 mm - 1.200 W / 2.000 W
Zona de cocção frontal direito	Ø 140 mm - 1.000 W
Zona de cocção posterior direito	Ø 180 mm - 1.800 W
Dimensões da Embalagem (L x A x P)	965 x 125 x 605 mm
Dimensões do Produto (L x P)	915 x 520 mm
Peso com Embalagem	14 kg
Peso sem Embalagem	12 kg
Corrente	33 A
Tensão	220 V
Potência	7.200 W
Garantia	2 anos*

\*Você pode estender sua garantia de 1 para 2 anos, basta se cadastrar no Programa de Relacionamento Inspire-se, no site [www.elettromec.com.br](http://www.elettromec.com.br).



## SEGURANÇA/INSTALAÇÃO

Não há cobertura de garantia para defeitos decorrentes de erros em instalações efetuadas por profissionais não credenciados pela Elettromec. Confira os postos de serviços autorizados Elettromec na área "Assistência Técnica" no site [www.elettromec.com.br](http://www.elettromec.com.br).