

LAVA-LOUÇAS

14 SERVIÇOS PARA REVESTIMENTO

LL-14S-60-SR-2GZB



COMERCIAL



Função Adiar Início: programe o início de qualquer ciclo para quando desejar.



Para revestimento: personalize e integre o produto ao projeto.



Alta capacidade e tecnologia: 14 Serviços e 7 programas de lavagem - Pesado, Dia a Dia, Delicado, Cristal, Rápido, Pré-Enxague e 60 min.



Aço inoxidável 304: estrutura interna em material de alta durabilidade.



CARACTERÍSTICAS

BUILT-IN

Built-in: Produto pode ser totalmente embutido no nicho.

60 cm

Largura de 60 cm.



Prateleira ergonômica superior especial para talheres.



Faixa de temperatura de 40 °C a 60 °C.



Trava de Segurança: bloqueio do painel para evitar acidentes.



Filtro: impede entupimentos e a volta de resíduos para o ciclo, para melhor desempenho do produto.



Lavagem de Cristal: lavagem especial recomendada para cristais, utiliza água em temperaturas mais baixa, buscando melhor conservação.



INFORMAÇÕES TÉCNICAS



MODELO	LAVA-LOUÇAS 14 SERVIÇOS PARA REVESTIMENTO 220 V
CÓDIGO	LL-14S-60-SR-2GZB
NCM	8422.11.00
EAN	7898593938403
INSTALAÇÃO	Built-in
SERVIÇOS	14
LARGURA COMERCIAL	60 cm
FUNÇÕES	7 (Pesado, Dia a Dia, Delicado, Cristal, Rápido, Pré-Enxague e 60 min)
REVESTIMENTO DA PORTA	Para Revestimento
ACABAMENTO INTERNO	Aço Inoxidável
COR DO ACABAMENTO INTERNO	Inox
TIPO DO COMANDO	Digital
FAIXA DE TEMPERATURA	40 ° C a 60 ° C
FILTRO PARA RESÍDUOS	Sim
ARMAZENAMENTO DE TALHERES	Prateleira
TRAVA DE SEGURANÇA	Sim
PROGRAMAÇÃO DE TEMPO	Adiar Início
DIMENSÕES DO PRODUTO	596 x 820 x 560 mm
DIMENSÕES DA EMBALAGEM	642 x 865 x 637 mm
PESO LÍQUIDO	37 kg
PESO BRUTO	41 kg
POTÊNCIA	1.750 W
CORRENTE	7,9 A
TENSÃO	220 V
FREQUÊNCIA	60 Hz



SEGURANÇA / INSTALAÇÃO

Não há cobertura de garantia para defeitos decorrentes de erros em instalações efetuadas por profissionais não credenciados pela Elettromec. Confira os postos de serviços autorizados na área "Assistência Técnica" do site www.elettromec.com.br ou Web App <https://app.elettromec.com.br/>.