

ADEGA
122 GARRAFAS
DUAL ZONE BUILT-IN

CV-2BI-122-XV-2ATB



COMERCIAL



Low-E:

- Melhor isolamento térmico, proteção contra raios UV e reduz a sudação na porta, que contribuem para a prevenção ao envelhecimento precoce do vinho e alterações no aroma e sabor.



Prateleiras:

- 11 prateleiras em madeira com corrediças telescópicas, que facilitam a movimentação, trazem mais segurança para o manuseio e possuem acabamento em aço inoxidável.



Energy Cutoff Memory:

- Memoriza a temperatura programada no instante anterior a uma queda de energia.



Filtro de carvão:

- Purifica e filtra odores indesejados.



CARACTERÍSTICAS

ELETTROMECC



Vidro duplo temperado.



Dual Zone: com possibilidade de seleção entre 5 °C a 22 °C.



Built-in: pode ser totalmente embutida.



Display Digital: todas as funções podem ser acessadas no painel com acionamento touch.



Iluminação LED.



Capacidade: até 122 garrafas de vinho padrão Bordalesa 750ml.



Porta Reversível: possibilidade de inverter o lado de abertura da porta, visando a adaptação do produto no ambiente. Acompanha kit.



INFORMAÇÕES TÉCNICAS

| MODELO | ADEGA 122 GARRAFAS DUAL ZONE BUILT-IN 220 V |
|------------------------------------|--|
| CÓDIGO | CV-2BI-122-XV-2ATB |
| NCM | 8418.69.99 |
| EAN | 7898593936737 |
| INSTALAÇÃO | Built-in |
| LARGURA COMERCIAL | 60 cm |
| CAPACIDADE | 122 garrafas (Padrão Bordalesa, 750 ml) |
| QUANTIDADE DE PRATELEIRAS | 11 |
| ACABAMENTO DAS PRATELEIRAS | Madeira com acabamento frontal em aço inoxidável |
| TIPO DO COMANDO | Digital |
| ACABAMENTO DA PORTA | Porta de vidro com moldura aço inoxidável |
| COR EXTERNA DO GABINETE | Preto |
| COR INTERNA DO GABINETE | Preto |
| INVERSÃO DE PORTA | Sim |
| TECNOLOGIA LOW-E | Sim |
| ILUMINAÇÃO | LED (Branco) |
| SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO | Compressor |
| FAIXA DE TEMPERATURA | 5 °C a 22 °C |
| QUANTIDADE DE ZONAS | 2 |
| FAIXA DE TEMPERATURA ZONA SUPERIOR | 5 °C a 22 °C |
| FAIXA DE TEMPERATURA ZONA INFERIOR | 5 °C a 22 °C (a temperatura só pode ser definida igual ou superior à da zona superior) |
| DIMENSÕES DO PRODUTO | 595 x 1.480 x 690 mm |
| DIMENSÕES DA EMBALAGEM | 660 x 1.535 x 755 mm |
| PESO LÍQUIDO | 86,4 kg |
| PESO BRUTO | 92,4 kg |
| POTÊNCIA | 176 W |
| CORRENTE | 0,8 A |
| TENSÃO | 220 V |
| FREQUÊNCIA | 60 Hz |
| CLASSE CLIMÁTICA | T (Tropical) |



SEGURANÇA / INSTALAÇÃO

Não há cobertura de garantia para defeitos decorrentes de erros em instalações efetuadas por profissionais não credenciados pela Elettromec. Confira os postos de serviços autorizados na área "Assistência Técnica" do site www.elettromec.com.br ou web app <http://app.elettromec.com.br>.