

DISPENSER DE ÁGUA
SOLE
60 CM BUILT-IN 220 V

DA-BI-60-SL-2TNA



 **CARACTERÍSTICAS**



Sistema de refrigeração potente:
Chegando as temperaturas de 4 °C a 5 °C.



Sistema de aquecimento:
Podendo esquentar água até aproximadamente 100 °C.



Display:
Touch LCD com trava de segurança para crianças.



Iluminação em LED:
Deixando o produto elegante e iluminando a quantidade de água que está sendo despejada no copo/recipiente.



Acabamento em aço inoxidável tornando o produto elegante com alta qualidade e refinamento para compor ambientes



Bandeja de água removível para limpeza simplificada do produto.



Built-in Modelo Built In, ideal para ser embutida na mobília de cozinhas e áreas gourmet



3 opções seletoras para quantidade de água, sendo 150ml, 250ml ou opção de controle manual.



Sole Produto faz parte da família Sole, possibilitando a sua instalação em torre quente.



Função água natural, é possível selecionar água na temperatura ambiente.



Compressor que evita vibrações e ruídos, além de proporcionar um controle preciso da temperatura da água desejada.



Dreno na parte inferior para o esgotamento da água no interior do produto.



A alimentação pode ser feita através de água engarrafada, com bomba hidráulica, ou por meio de conexão à rede hidráulica. Produto acompanha os equipamentos para ligamento na rede hidráulica, que já possui filtro.



INFORMAÇÕES TÉCNICAS

MODELO	DISPENSER DE ÁGUA SOLE 60 CM 220 V
CÓDIGO	DA-BI-60-SL-2TNA
NCM	8418.69.31
EAN	7898593937093
INSTALAÇÃO	Built-in
LARGURA COMERCIAL	60 cm
CAPACIDADE	1,3 litros
QUANTIDADE DE SAÍDAS DE ÁGUA	2
BANDEJA DE GOTEJAMENTO	Sim (removível)
TIPO DO COMANDO	Touch
FUNÇÃO ÁGUA QUENTE	Sim
FUNÇÃO ÁGUA GELADA	Sim
DISPLAY	LCD
TRAVA DE SEGURANÇA PARA CRIANÇAS	Sim
AVISO DE FALTA DE ÁGUA	Sim
FONTE DE ALIMENTAÇÃO DE ÁGUA	Água engarrafada / Rede hidráulica
ILUMINAÇÃO	LED
SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO	Compressor
TIPO DE GÁS	R600a
QUANTIDADE DE GÁS	20 g
FAIXA DE TEMPERATURA DE ÁGUA QUENTE	4 (natural, 55 °C, 85 °C, ~100 °C)
FAIXA DE TEMPERATURA DE ÁGUA GELADA	2 (4° C / 5° C)
DIMENSÕES DO PRODUTO	595 X 455 X 397 mm
DIMENSÕES DA EMBALAGEM	678 X 537 X 485 mm
PESO LÍQUIDO	20 kg
PESO BRUTO	24 kg
POTÊNCIA	2000 W
CORRENTE	9 A
TENSÃO	220 V
FREQUÊNCIA	60 Hz
CLASSE CLIMÁTICA	T (Tropical)



SEGURANÇA / INSTALAÇÃO

Não há cobertura de garantia para defeitos decorrentes de erros em instalações efetuadas por profissionais não credenciados pela Elettromec. Confira os postos de serviços autorizados na área "Assistência Técnica" do site www.elettromec.com.br ou web app <http://app.elettromec.com.br>.