

## PLANE BLACK

### Versione

Isola 90 cm - Nero - 800 m<sup>3</sup>/h

### Collezione

Design

### Codice Ean

8034122359885



Immagine indicativa del prodotto  
Potrebbe non corrispondere alla versione selezionata

### CARATTERISTICHE GENERICHE

**Aspirazione perimetrale**  
**Pulsantiera elettronica**  
**Illuminazione led**  
**Filtro antigrasso metallico, asportabile e lavabile**  
**Filtro carbone incluso**

### ACCESSORI OPZIONALI DISPONIBILI

**KACL.770#41F**  
Motore remoto sottotetto 1100 m<sup>3</sup>/h Brushless

**KACL.786#41F**  
Aspiratore esterno 1000 m<sup>3</sup>/h

**KACL.796#4AF**  
Aspiratore esterno 1500 m<sup>3</sup>/h

**KACL.797#4AF**  
Motore remoto sottotetto 1300 m<sup>3</sup>/h

**KACL.798#41F**  
Motore remoto sottotetto 950 m<sup>3</sup>/h

**KACL.866**  
Convogliatore per versioni filtranti (Isola)

**KACL.949#IF**  
Kit unità filtrante Carbon.Zeo per cappe a isola

**101080245**  
Filtro metallico "Base" - 278x301 mm

**103050107**  
Filtro carbone rettangolare - Tipo 3

### CARATTERISTICHE TECNICHE

**Tipologia di installazione**  
Isola  
**Dimensioni**  
90 cm  
**Finitura**  
Acciaio verniciato nero opaco  
**Motore**  
800 m<sup>3</sup>/h  
**Tipo di controllo**  
Pulsantiera elettronica  
**Velocità di funzionamento**  
4  
**Illuminazione**  
Led 4x1,2 W - 3200 K  
**Filtro**  
3 x Filtro metallico "Base" - 278x301 mm  
**Filtro Carbone**  
Filtro carbone rettangolare - Tipo 3 (incluso)  
**Distanza minima**  
Piano cottura gas: 63 cm  
Piano cottura elettrico: 52 cm

### IMBALLO: PESI E VOLUMI


**Peso lordo**  
37 kg  
**Peso netto**  
31 kg  
**Volume**  
0.36 m<sup>3</sup>  
**Dimensioni imballo**  
Lunghezza  
1035 mm  
Altezza  
470 mm  
Profondità  
740 mm

### FUNZIONI DI COLLEGAMENTO E CONSUMO

**Consumo massimo**  
280 W  
**Tensione**  
220-240V  
**Frequenza**  
50-60Hz  
**Tipo di spina**  
Shuko

### CARATTERISTICHE TECNICHE MOTORE

**Portata massima**  
680 m<sup>3</sup>/h  
I.E.C. 61591  
**Rumorosità massima**  
68 dB(A)re1pW  
I.E.C.60704-2-13  
**Pressione massima (Pa)**  
500 Pa  
**Potenza massima motore**  
215 W  
**CLASSE ENERGETICA**  
B



## PLANE BLACK

### Versione

Isola 90 cm - Nero - 800 m<sup>3</sup>/h

### Collezione

Design


### Codice Ean

8034122359885

## CARATTERISTICHE TECNICHE MOTORE

Velocita' motore	1	2	3	4
Rumorosità dB(A) <sub>re1pW-I.E.C.60704-2-13</sub>	49	56	62	68
Portata (m <sup>3</sup> /h) I.E.C.61591	280	370	480	680
Pressione massima (Pa)	390	420	480	500
Potenza motore (W)	132	153	175	215
Uscita Aria	150	150	150	150

## PORTATA / PRESSIONE



## PLANE BLACK

### Versione

Isola 90 cm - Nero - 800 m<sup>3</sup>/h


### Collezione

Design

### Codice Ean

8034122359885

## ETICHETTA ENERGETICA



PF		
S	Falmec Spa	
M	Isola 90 cm - Nero - 800 m <sup>3</sup> /h	
AEC	68,6	kWh/a
EEC	B	
FDE	26,3	
FDEC	B	
LE	28,4	
LEC	A	
GFE	80,0	
GFEC	C	
Qmin	280,0	m <sup>3</sup> /h
Qmax	480,0	m <sup>3</sup> /h
Qboost	680,0	m <sup>3</sup> /h
SPEmin	49	dBa
SPEmax	62	dBa
SPEboost	68	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	1,1	
EEL	65,1	
Qbep	382,0	m <sup>3</sup> /h
Pbep	384	Pa
Qboost	680,0	m <sup>3</sup> /h
Wbep	155,1	W
WL	8,60	W
Emiddle	245	lx
Lwa-SPEmax	62	dBa

**PF\_Scheda prodotto conforme a 65/2014** S\_Nome fornitore / M\_Identificazione progetto / AEC\_Consumo annuo di energia (AEC) cappa / EEC\_Classe di efficienza energetica / FDE\_Efficienza fluidodinamica (FDE) cappa / FDEC\_Classe di efficienza fluidodinamica / LE\_Efficienza luminosa (LE) cappa / LEC\_Classe di efficienza luminosa / GFE\_Efficienza del filtraggio dei grassi / GFEC\_Classe di efficienza del filtraggio dei grassi / Qmin\_Flusso d'aria (in m<sup>3</sup>/h) alla potenza minima in condizioni di uso normale / Qmax\_Flusso d'aria (in m<sup>3</sup>/h) alla potenza massima in condizioni di uso normale / Qboost\_Flusso d'aria (in m<sup>3</sup>/h) alla potenza intensiva / SPEmin\_Potenza sonora ponderata A delle emissioni di rumore aereo alla potenza minima in condizioni di uso normale / SPEmax\_Potenza sonora ponderata A delle emissioni di rumore aereo alla potenza massima in condizioni di uso normale / SPEboost\_Potenza sonora ponderata A delle emissioni di rumore aereo in condizioni di uso intenso o boost / PO\_Consumo di energia in modalità spento (Po) / Ps\_Consumo di energia in modalità standby (Ps).

**PI\_Ulteriori informazioni conformi a 66/2014** F\_Fattore di incremento nel tempo / EEL\_Indice di efficienza energetica / Qbep\_Velocità del flusso d'aria misurato nel punto di efficienza migliore / Pbep\_Pressione dell'aria misurata nel punto di efficienza migliore / Qboost\_Flusso d'aria massimo / Wbep\_Ingresso energia elettrica misurato nel punto di efficienza migliore / WL\_Potenza nominale del sistema luminoso / Emiddle\_Illuminazione media del sistema luminoso sulla superficie di cottura / Lwa=SPEmax\_Livello di pressione sonora alla potenza massima.