

DOMINÓ INDUÇÃO
30 CM 220V
DI-2Q-30-CI-2KSA



Ainda mais tecnologia e inovação para cozinhas e áreas gourmets – o novo Dominó Indução traz novo design para a linha de cooktops Vetro Elettromec.

DIFERENCIAIS



Novo Design

Com manípulo magnético, permite controle preciso do produto além de facilitar a limpeza, evitando manchas na superfície do cooktop.

Semi Flex Zone

Permite a combinação de duas zonas de aquecimento para comportar panelas grandes.

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

Painel de controle touch

Mais moderno e interativo.

Função Booster

Potencializa o aquecimento das zonas de cocção permitindo a realização de preparos em segundos.

Função Stop and Go

Permite que as funções sejam pausadas sem perda de temperatura.

Child Lock

Trava de segurança do painel para evitar acidentes com crianças ou pets.

Timer

Permita programação do tempo de aquecimento de uma zona de cocção, evitando acidentes ou alimentos queimados.

DESIGN VETRO ELETTROMECC

Linha Vetro

Produtos com acabamento em vidro preto, levando sofisticação para cozinhas e áreas gourmets.

Design


Permite que o produto seja combinado com outros produtos da linha Vetro Elettromec.

30 cm

Ideal para bancadas com área reduzida ou superfícies de apoio em áreas gourmets.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

| MODELO | DOMINÓ INDUÇÃO 30 CM 220 V |
|------------------------------------|------------------------------|
| CÓDIGO | DI-2Q-30-CI-2KSA |
| NCM | 8516.60.00 |
| EAN | 7898593939196 |
| TIPO DE COCÇÃO | Elétrica via Indução |
| LARGURA COMERCIAL | 30 cm |
| ACABAMENTO | Vidro Preto + Frame Aço Inox |
| COR DO ACABAMENTO | Preto |
| QUANTIDADE DE ZONA DE COCÇÃO | 2 |
| ZONA DE COCÇÃO FRONTAL | 1800-2100 W (Boost) |
| ZONA DE COCÇÃO POSTERIOR | 1800-2100 W (Boost) |
| ZONA DE COCÇÃO SEMIFLEX | 3000-3400 W (Boost) |
| MANÍPULO ELETROMAGNÉTICO REMOVÍVEL | Sim |
| FUNÇÃO INDICAÇÃO DE CALOR RESIDUAL | Sim |
| TRAVA DE SEGURANÇA | Sim |
| BOOST | Sim |
| TIMER | Sim |
| DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO | Sim |
| DIMENSÕES DO PRODUTO (L x A x P) | 290 X 62 X 520mm |
| DIMENSÕES DA EMBALAGEM (L x A x P) | 590 X 120 X 415mm |
| PESO LÍQUIDO | 4,5 kg |
| PESO BRUTO | 5,4 kg |
| POTÊNCIA NOMINAL | 3500 W |
| CORRENTE | 16 A |
| TENSÃO | 220 V |
| FREQUÊNCIA | 60 Hz |



SEGURANÇA / INSTALAÇÃO

Não há cobertura de garantia para defeitos decorrentes de erros em instalações efetuadas por profissionais não credenciados pela Elettromec. Confira os postos de serviços autorizados na área "Assistência Técnica" do site www.elettromec.com.br ou web app <http://app.elettromec.com.br>.