



CV-2BI-122-XV-2ATC

ADEGA 122 GARRAFAS DUAL ZONE BUILT-IN CONNECT 220V

A nova linha de Adegas Connect (IoT) Elettromec traz mais tecnologia para o armazenamento de vinhos. Uma vez conectada à rede WiFi, a Adega pode ser controlada de forma remota através do aplicativo Elettromec Connect. Desde alteração de temperatura, até ligar e desligar o equipamento – a Adega Connect garante muito mais praticidade para seu uso.

ADEGAS CONNECT

Conheça todas as possibilidades que a conectividade traz para o uso da Adega:

Conectividade

Uma vez conectado à rede WiFi, o produto pode ser controlado à distância, através do aplicativo Elettromec Connect ou Alexa.

Comandos


Ligue e desligue o produto de onde estiver, e bloqueie os comandos do painel.

Controle de temperatura

Selecione através do aplicativo a temperatura desejada em cada zona da adega.

Iluminação

É possível ligar e desligar a iluminação LED à distância também pelo aplicativo.



DIFERENCIAIS ADEGA 122 GARRAFAS

Armazenamento

Comporta até 26 garrafas de vinho e/ou espumante no seu interior, com duas zonas de temperatura.

Tecnologia Cut Off Memory

A Adega registra a última temperatura registrada momentos anteriores a uma queda de energia.

Temperatura

Alcança faixas de temperatura de 5 a 22 °C, operando em duas zonas diferentes, ideais para o armazenamento de vinhos e espumantes.

Low-E

Vidro da porta possui película que absorve os raios infravermelhos, contribuindo para manter a temperatura interna e garantindo uma melhor qualidade dos vinhos.

Prateleiras

Prateleiras em madeira com frente em inox, garante estabilidade contra vibrações.

DESIGN INOX



Inox Full Frame

Acabamento frontal em um frame completo de inox, garante a elegância, sofisticação e durabilidade do produto.

Iluminação e Painel de comando

Luzes em LED e painel touch para seleção de funções.

Vidro temperado

Porta com vidro duplo temperado, garante maior segurança ao produto.

Filtro de carvão

Localizado no interior do produto, elimina odores oriundos de possíveis vazamentos de bebidas dentro da Adega.

Porta reversível

Reversão de abertura de porta, permite maior versatilidade.

Corrediças telescópicas

Deslizamento firme e silencioso, garantindo mais segurança para o armazenamento das garrafas.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

MODELO	ADEGA 122 GARRAFAS DUAL ZONE BUILT-IN CONNECT 220V
CÓDIGO	CV-2BI-122-XV-2ATC
NCM	8418.69.99
EAN	7898593938052
INSTALAÇÃO	Built-in (Embutível)
LARGURA COMERCIAL	60cm
CAPACIDADE	122 garrafas (Padrão Bordalesa, 750 ml)
QUANTIDADE DE PRATELEIRAS	11
ACABAMENTO DAS PRATELEIRAS	Madeira com acabamento frontal em aço inoxidável
CORREDIÇA	Telescópica
TIPO DO COMANDO	Digital
ACABAMENTO DA PORTA	Porta de vidro duplo temperado com moldura aço inoxidável
COR EXTERNA DO GABINETE	Preto
COR INTERNA DO GABINETE	Preto
CONECTIVIDADE WI-FI	Sim
INVERSÃO DE PORTA	Sim
PORTA COM CHAVE	Não
HEATING GLASS	Não
TECNOLOGIA LOW-E	Sim
ILUMINAÇÃO	LED (Branco)
SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO	Compressor Inverter
FAIXA DE TEMPERATURA	5 °C a 22 °C
QUANTIDADE DE ZONAS	2
FAIXA DE TEMPERATURA ZONA SUPERIOR	5 °C a 22 °C
FAIXA DE TEMPERATURA ZONA INFERIOR	5 °C a 22 °C (a temperatura só pode ser definida igual ou superior à da zona superior)
DIMENSÕES DO PRODUTO	595 x 1480 x 690 mm
DIMENSÕES DA EMBALAGEM	660 x 1535 x 755 mm
PESO LÍQUIDO	87 kg
PESO BRUTO	100 kg
POTÊNCIA	176 W
CORRENTE	0,8 A
TENSÃO	220 V
FREQUÊNCIA	60 Hz
CLASSE CLIMÁTICA	T (Tropical)

SEGURANÇA / INSTALAÇÃO

Não há cobertura de garantia para defeitos decorrentes de erros em instalações efetuadas por profissionais não credenciados pela Elettromec. Confira os postos de serviços autorizados na área "Assistência Técnica" do site www.elettromec.com.br ou web app <http://app.elettromec.com.br>.