

ADEGA 26 GARRAFAS DUAL ZONE BUILT-IN CONNECT 220V



CV-2BI-26-XV-2ATB

A nova linha de Adegas Connect (IoT) Elettromec traz mais tecnologia para o armazenamento de vinhos. Uma vez conectada à rede WiFi, a Adega pode ser controlada de forma remota através do aplicativo Elettromec Connect. Desde alteração de temperatura, até ligar e desligar o equipamento – a Adega Connect garante muito mais praticidade para seu uso.

ADEGAS CONNECT

Conheça todas as possibilidades que a conectividade traz para o uso da Adega:

Conectividade

Uma vez conectado à rede WiFi, o produto pode ser controlado à distância, através do aplicativo Elettromec Connect ou Alexa.

Comandos

Ligue e desligue o produto de onde estiver, e bloqueie os comandos do painel.

Controle de temperatura

Selecione através do aplicativo a temperatura desejada em cada zona da adega.

Iluminação

É possível ligar e desligar a iluminação LED à distância também pelo aplicativo.

DIFERENCIAIS ADEGA 26 GARRAFAS

Armazenamento

Comporta até 26 garrafas de vinho e/ou espumante no seu interior, com duas zonas de temperatura.

Tag

Prateleiras possuem tag para identificação de cada rótulo, facilitando a organização da Adega.

Temperatura

Alcança faixas de temperatura de 5 a 22 °C, operando em duas zonas diferentes, ideais para o armazenamento de vinhos e espumantes.

Low-E

Vidro da porta possui película que absorve os raios infravermelhos, contribuindo para manter a temperatura interna e garantindo uma melhor a qualidade dos vinhos.

Prateleiras

Prateleiras em madeira com frente em inox, garante estabilidade contra vibrações.



DESIGN INOX



Inox Full Frame

Acabamento frontal em um frame completo de inox, garante a elegância, sofisticação e durabilidade do produto.

Iluminação e Painel de comando

Luzes em LED e painel touch para seleção de funções.

Vidro temperado

Porta com vidro duplo temperado, garante maior segurança ao produto.

Filtro de carvão

Localizado no interior do produto, elimina odores oriundos de possíveis vazamentos de bebidas dentro da Adega.

Porta reversível

Reversão de abertura de porta, permite maior versatilidade.

Corrediças telescópicas

Deslização firme e silencioso, garantindo mais segurança para o armazenamento das garrafas.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

| MODELO | ADEGA 26 GARRAFAS DUAL ZONE BUILT-IN CONNECT 220V |
|------------------------------------|--|
| CÓDIGO | CV-2BI-26-XV-2ATA |
| NCM | 8418.69.99 |
| EAN | 7898593938779 |
| INSTALAÇÃO | Built-in (Embutível) |
| LARGURA COMERCIAL | 38cm |
| CAPACIDADE | 26 garrafas (Padrão Bordalesa, 750 ml) |
| QUANTIDADE DE PRATELEIRAS | 4 |
| ACABAMENTO DAS PRATELEIRAS | Madeira com acabamento frontal em aço inoxidável |
| CORREDIÇA | Telescópica |
| TIPO DO COMANDO | Digital |
| ACABAMENTO DA PORTA | Porta de vidro duplo temperado com moldura aço inoxidável |
| COR EXTERNA DO GABINETE | Preto |
| COR INTERNA DO GABINETE | Preto |
| CONECTIVIDADE WI-FI | Sim |
| INVERSÃO DE PORTA | Sim |
| PORTA COM CHAVE | Não |
| HEATING GLASS | Não |
| TECNOLOGIA LOW-E | Sim |
| ILUMINAÇÃO | LED (Branco) |
| SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO | Compressor Inverter |
| FAIXA DE TEMPERATURA | 5 °C a 22 °C |
| QUANTIDADE DE ZONAS | 2 |
| FAIXA DE TEMPERATURA ZONA SUPERIOR | 5 °C a 22 °C |
| FAIXA DE TEMPERATURA ZONA INFERIOR | 5 °C a 22 °C (a temperatura só pode ser definida igual ou superior à da zona superior) |
| DIMENSÕES DO PRODUTO | 380 x 865 x 570 mm |
| DIMENSÕES DA EMBALAGEM | 420 x 890 x 625 mm |
| PESO LÍQUIDO | 32 kg |
| PESO BRUTO | 34 kg |
| POTÊNCIA | 100 W |
| CORRENTE | 0,8 A |
| TENSÃO | 220 V |
| FREQUÊNCIA | 60 Hz |
| CLASSE CLIMÁTICA | T (Tropical) |

SEGURANÇA / INSTALAÇÃO

Não há cobertura de garantia para defeitos decorrentes de erros em instalações efetuadas por profissionais não credenciados pela Elettromec. Confira os postos de serviços autorizados na área "Assistência Técnica" do site www.elettromec.com.br ou web app <http://app.elettromec.com.br>.