

LAVA-LOUÇAS

11 SERVIÇOS PARA REVESTIMENTO

LL-11S-45-SR-2GZB**COMERCIAL**

Para revestimento: possibilidade de personalização e integração do acabamento ao projeto.



Built-in: pode ser totalmente embutida no nicho.



6 programas (Pesado, ECO, Delicado, Rápido, Pré-Enxágue e 60 min).



Estrutura em aço inoxidável, altamente resistente a oxidação e corrosão.

**CARACTERÍSTICAS**

Faixa de temperatura de 40 °C a 60 °C.

**45 cm**

45 cm de largura, ideal para pequenos ambientes.



Prateleira ergonômica superior especial para talheres.



Trava de Segurança: bloqueia o painel para evitar acidentes.



Função Adiar Início: permite programar o início de qualquer ciclo de lavagem, para que seja ativada no período desejado.



Filtro: impede entupimentos e a volta de resíduos para o ciclo, para melhor desempenho do produto.



INFORMAÇÕES TÉCNICAS

MODELO	Lava-Louças 11 Serviços para Revestimento
CÓDIGO	LL-11S-45-SR-2GZB
NCM	8422.11.00
EAN	7898593937475
INSTALAÇÃO	Built-in
SERVIÇOS	11
LARGURA COMERCIAL	45 cm
FUNÇÕES	6 (Pesado, ECO, Delicado, Rápido, Pré-Enxágue e 60 min)
REVESTIMENTO DA PORTA	Para Revestimento
ACABAMENTO INTERNO	Aço inoxidável
COR DO ACABAMENTO INTERNO	Inox
TIPO DO COMANDO	Digital
FAIXA DE TEMPERATURA	40 °C a 60 °C
FILTRO PARA RESÍDUOS	Sim
ARMAZENAMENTO DE TALHERES	Prateleira
TRAVA DE SEGURANÇA	Sim
PROGRAMAÇÃO DE TEMPO	Adiar Início
DIMENSÕES DO PRODUTO	448 x 815 x 558 mm
DIMENSÕES DA EMBALAGEM	488 x 865 x 635 mm
PESO LÍQUIDO	32,5 kg
PESO BRUTO	36,5 kg
POTÊNCIA	1.750 W
CORRENTE	7,95 A
TENSÃO	220 V
FREQUÊNCIA	60 Hz



SEGURANÇA / INSTALAÇÃO

Não há cobertura de garantia para defeitos decorrentes de erros em instalações efetuadas por profissionais não credenciados pela Elettromec. Confira os postos de serviços autorizados na área "Assistência Técnica" do site www.elettromec.com.br ou Web App <https://app.elettromec.com.br/>.