

DISPENSER DE ÁGUA SOLE 60 CM BUILT-IN

DA-BI-60-SL-2TNB



DIFERENCIAIS

Painel Digital

Sistema híbrido com controle touch e manípulo com TFT, que proporciona navegação intuitiva, precisa e moderna.

3 Modos de Água

Água natural, quente ou gelada em um único produto, oferecendo versatilidade para diferentes momentos de uso.

Volume Preciso

Além do modo manual, o dispenser oferece 3 opções pré-definidas de 150 ml, 250 ml ou 350 ml.

Corrediças Telescópicas

Permitem deslizar o produto para fácil acesso ao filtro, tornando a manutenção mais prática e sem necessidade de remoção.

Reservatório Interno em Inox

Reservatório de 1,8L em aço inox que preserva a qualidade da água, garantindo mais pureza e durabilidade.

Trava de Segurança

Trava para crianças que impede alterações no painel.



FUNÇÕES DO PRODUTO

Controle Preciso de Volume de Água

Opções automáticas de 150 ml, 250 ml e 350 ml para mais praticidade, precisão e economia no consumo.

Iluminação LED

Facilita o uso e o posicionamento de recipientes, mesmo em ambientes com pouca luz.

Temperatura Água Gelada

Sistema de refrigeração que atinge 5°C, garantindo água sempre fresca.

Temperatura Água Quente

Cinco níveis de temperatura (45°C a 100°C) para diferentes preparos com rapidez e precisão.

DESIGN

Acabamento em Aço Inox

Superfície resistente e atemporal, que garante durabilidade, fácil limpeza e integração com diferentes estilos de projeto.

Instalação Built-in

Integração ao mobiliário, proporcionando um visual limpo e organizado.

Family Look

Integração perfeita com os demais produtos Sole da torre quente, garantindo unidade estética e funcional no ambiente.



INFORMAÇÕES TÉCNICAS

MODELO	DISPENSER DE ÁGUA SOLE 60 CM BUILT-IN 220 V
CÓDIGO	DA-BI-60-SL-2TNB
INSTALAÇÃO	Embutir
DIMENSÕES (L x A x P)	595 x 455 x 397 mm
PESO LÍQUIDO	22,1 kg
CAPACIDADE DE AQUECIMENTO	26 L/h
CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO	2,0 L/h
VAZÇA O MÁXIMA	26 L/h
PRESSÃO DA ÁGUA	25 a 700 kPa
CLASSE CLIMÁTICA	T
GÁS REFRIGERANTE	R600a
MASSA DO GÁS	24 g
LÂMPADA	1 W
POTÊNCIA	2200 W
TENSÃO	220 V~
FREQUÊNCIA	60 Hz
CORRENTE	10,0 A

SEGURANÇA / INSTALAÇÃO

Não há cobertura de garantia para defeitos decorrentes de erros em instalações efetuadas por profissionais não credenciados pela Elettromec. Confira os postos de serviços autorizados na área "Assistência Técnica" do site www.elettromec.com.br ou web app <http://app.elettromec.com.br>.